

Technisches Merkblatt

Klimaplatten Spezialkleber

Dünnbettmörtel zum Verkleben der Klimaplatten

Anwendungsbereich

Hydraulisch abbindender, kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel zum Verkleben von Klimaplatten.

CASIPLUS Spezialkleber ist ein hochwertiger Werkrockenmörtel, der nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig ist. CASIPLUS Spezialkleber eignet sich für die Verklebungsarbeiten bei:

- CASIPLUS Klimaplatten
- Dämm- und Leichtbauplatten

Produktwerte in Kurzform

Basis: Zemente, Zusatzstoffe hochwertige, aufbereitete Füllstoffe

Farbe: Grau

Konsistenz: Pulver

Schüttdichte: ca. 1,35 kg/dm³

Klebeoffene Zeit: ca. 25 Minuten

Trocknungszeit: ca. 24 Stunden (temperaturabhängig)

Kleberbettdicke: ca. 3 – 10 mm

Verarbeitungstemperatur ab + 5 °C

Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Stark saugende Untergründe mit CASIPLUS Silikatgrund grundieren (wasserverdünnt).

CASIPLUS Spezialkleber in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in Leitungswasser anmischen (ca. 3 Minuten).

Mischungsverhältnis: 7,5 l Anmachwasser je 25-kg Sack CASIPLUS Spezialkleber.
Bei Teilmengen, ca. 1 RT und 2,5 RT CASIPLUS Spezialkleber. Es sollte nicht mehr

Mörtel angemischt werden, als in ca. 2 Stunden verarbeitet werden kann.
Zur Verklebung der Dämmplatten CASIPLUS Spezialkleber mit einer Zahnkelle (mindestens 8-er Zahnung / Kelle gerade halten!) auf den tragfähigen Untergrund aufbringen. Anschließend die CASIPLUS Klimaplatte in das frische Kleberbett durch Andrücken vollflächig einbringen. Plattenstöße mit CASIPLUS Spezialkleber dünn einspachteln, knirsch stoßen. Anschließend **bündig abspachteln**. Maximale Fugenbreite 2 mm.

Kleber gut durchtrocknen lassen vor der Weiterverarbeitung

Verbrauch: ca. 2,5 kg Pulver/m² bei 8 mm Zahnung

Lieferform und Lagerung

25-kg Säcke (Nettoinhalt)

Trocken und im original verschlossenen Gebinde mindestens 9 Monate lagerfähig.

Beschreibung

Spezialkleber für Klimaplatte zur einfachen und sicheren Montage der Calciumsilikat-Platte an der Wand.

Vorteil: Kann auch auf Gipsputz geklebt werden, das bedeutet für Sie: Sie müssen nicht den Gipsputz abschlagen (wie bei anderen Herstellern): Schmutz, Arbeit, Entsorgung fallen weg. Nach Aufbringen unserer Spezialgrundierung kleben Sie die Platte auf den Gipsputz.

Sie können Wandunebenheiten mit unserem Kleber auch sehr einfach ausgleichen (ggf etwas mehr Kleber bestellen!).

Unsere Vorteile

- + Sehr hohe Klebewirkung**
- + Sehr leicht und geschmeidig zu verarbeiten**
- + hochergiebig**
- + dampfdiffusionsoffen**
- + ökologisch: 0% VOC – keine Ausgasungen**
- + Hergestellt vom deutschen Markenartikelproduzent speziell für Klimaplatte**

Hinweis: einzelne Säcke können nachbestellt werden, hier fallen dann Transportkosten an, über die wir Sie vor dem Versand informieren. Wir empfehlen, ggf. lieber etwas mehr Kleber mit zu bestellen. Kleber kann trocken und verschlossen gelagert werden (6 Monate) und auch zum Kleben von Fliesen etc verwendet werden!

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeit und Haftung können daraus nicht erfolgen. Die Inanspruchnahme der Beratung begründet kein Rechtsverhältnis. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht aus der Eigenverantwortung. Bei allen Beschichtungsarbeiten und deren Vorbereitungen ist der jeweilige Stand der Technik zu beachten. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Stand: